

FASSILUX AQUA XPE

FASSILUX AQUA XPE LE MEILLEUR DE DEUX MONDES



FINITION EN PHASE AQUEUSE DE HAUTE QUALITÉ

POUR TOUTES APPLICATIONS

EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR





Finition en phase aqueuse de haute qualité pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur

Les finitions Fassilux de Mathys comptent parmi les plus appréciées des peintres professionnels. Ce n'est pas sans raison que nous poursuivons sans cesse nos innovations pour établir l'assortiment Fassilux comme la référence en matière de laques de qualité pour les constructions neuves et la rénovation.

Le meilleur de deux mondes

Le nouveau primaire et les nouvelles laques en phase aqueuse Fassilux Aqua XPE (formulés à base d'une émulsion de polyuréthane/alkyde) s'appliquent aussi facilement que les finitions en phase solvantée tout en présentant les avantages liés à un système en phase aqueuse. Les finitions Fassilux Aqua XPE s'appliquent facilement et rapidement et présentent d'excellentes propriétés de fluidité garantissant des travaux de peinture nets et soignés.

Un monde sain et vert...



C'est aussi une préoccupation permanente de Mathys. C'est pourquoi nous accordons depuis plusieurs années une attention très particulière à l'aspect écologique de notre production de peinture. Le résultat le plus récent de cette démarche est le lancement du label Éconature, un nouvel assortiment de solutions écologiques pour le métal, le bois, les sols, les murs intérieurs et les plafonds. Tous ces produits respectueux de l'environnement sont fabriqués à base d'eau, avec les valeurs COV les plus faibles possibles et sans plastiques.

Ils sont ainsi inodores, sûrs à l'usage et ne représentent en outre aucun danger pour l'environnement. Fassilux Aqua XPE fait partie de la gamme Econature.

De la peinture au coeur de l'environnement.

Extension de la gamme Fassilux Aqua XPE sous la forme d'une variante mate

La laque Fassilux Aqua XPE Matt offre les mêmes propriétés supérieures que les autres produits de la gamme. Cette variante mate pour applications intérieures se pose rapidement et avec facilité, offre d'excellentes propriétés de fluidité et garantit des travaux de peinture nets, soignés et durables. L'aspect mat décoratif de la laque Fassilux Aqua XPE Matt élimine toutes les réflexions et confère une beauté incomparable à la couleur.

NOUVEAU



Fassilux Aqua XPE Applications & avantages

- Application facile et rapide
- Application tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (mat seulement intérieur)
- Excellent pouvoir couvrant et très bonne adhérence
- Séchage rapide
- Durabilité et résistance aux rayures
- Peu d'odeur et sans danger pour l'utilisateur (teneur minimale en COV)
- Brillance égale et stable
- Souple
- Couleurs stables et durables
- Disponibles en versions satinées, brillantes et mates



Innovation

En comparaison avec d'autres finitions en phase aqueuse, les nouvelles laques Fassilux Aqua XPE se distinguent dans tous les domaines comme des produits de toute première qualité.

Une laque de toute première qualité qui vous permet de disposer d'un éventail illimité de coloris grâce au **système de mise à la teinte ColourShop**.

ColourShop®





Fassilux Aqua XPE				
	Fassiprim Aqua XPE	Fassilux Aqua XPE		
	Primer	Gloss	Satin	Matt
Description	Primaire micro-poreux pour bois, séchage rapide	Finition brillante résistant aux rayures pour bois et métal	Finition satin résistant aux rayures pour bois et métal	Finition mate résistant aux rayures pour bois et métal
Formulation	Dispersion acrylique en phase aqueuse	Emulsion polyuréthane / alkyde en phase aqueuse	Emulsion polyuréthane / alkyde en phase aqueuse	Emulsion polyuréthane / alkyde en phase aqueuse
Utilisation	Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur	Intérieur
Aspect	semi-mat	brillant	satiné	mat
Consommation	± 10m²/l	± 12m²/l	± 12m²/l	ca. 12m²/l
Epaisseur de film recommandée	± 40 microns (film sec)	± 30 microns (film sec)	± 30 microns (film sec)	± 30 micron (film sec)
Teneur en COV (max.)	17g/l	23g/l	22g/l	30g/l
Manipulable après*	± 1 h	± 3 h	± 3 h	ca. 3 h
Recouvrable après*	± 3 h	± 24 h	± 24 h	ca. 24 h
Couleurs	blanc + toutes teintes sur Colourshop	blanc + toutes teintes sur Colourshop	blanc + toutes teintes sur Colourshop	blanc + toutes teintes sur Colourshop
Conditionnement	1 - 2,5L	1 - 2,5L	1 - 2,5L	1 - 2,5L

*20°C/50% HR

Votre distributeur:

MBROFAQXPE.FR - 05.10

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Ils n'engagent pas la responsabilité du fabricant qui n'a aucun moyen de contrôle lors de l'application des produits.

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T: +44 (0) 2476 717 329
F: +44 (0) 2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

