

 **RUST-OLEUM®**

PRODUKTE FÜR EINFACHE REPARATUREN



FÜR BETON, MAUERWERK UND ASPHALT

KNOW-HOW TO PROTECT®

RUST-OLEUM® PRODUKTE FÜR BETONREPARATUR

LEICHT ANZUWENDENDE REPARATUR- PRODUKTE FÜR JEDE GELEGENHEIT

Vor dem erneuten anbringen eines Bodenbelags müssen zunächst Ausbesserungen vorgenommen werden. Alle diese problemlösenden Reparaturprodukte können mit Rüst-Oleum-Lacken und Grundierungen überstrichen werden. Mehr Informationen über diese Produkte finden Sie auf unserer Website www.rust-oleum.eu

- Komplettes Sortiment von Reparaturprodukten
- Keine Risse, kein Schrumpfen
- Kurze Verarbeitungszeit
- Praktische Verpackung „alles in einem“



Alle Produkte in dieser Broschüre haben einen geringen VOC-Anteil und können sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden.

Inhalt


EPOXID REPARATUR-PRODUKTE	Böden	Wände	Seite
Reguläre Reparaturen	✓		3
Kleine Reparaturen	✓	✓	4
Große Reparaturen	✓		5
Vertikale Reparaturen		✓	6
Kleine Reparaturen (Nadelstiche entfernen)	✓	✓	7

ANDERE REPARATURPRODUKTE	Böden	Wände	Seite
Zementgebundene Reparaturen	✓		8
Rasche Reparaturen	✓		9
Reparaturen von Dehnungsfugen	✓		10
Asphalt Reparaturen	✓		11

REGULÄRE REPARATUREN IN BETON



**2 X
STÄRKER ALS
BETON!**



EPOXIDHARZ REPARATURMÖRTEL

- Beständig bei Schwerfahrzeugen, gegen Öle & Chemikalien
- Ziehen von scharfen Kanten möglich
- Schrumpft und reißt nicht
- Praktische Verpackung „alles in einem“
- Verwendung im Innen- und Außenbereich



**GEEIGNET FÜR DAS
BEFAHREN MIT
GABELSTAPLERN**

Geeignet für:

✓ **Böden**

✓ **Treppen**

✓ **Laibungskanten**

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Mauerwerk, Stein
Druckfestigkeit:	55 MN/m²
Ergiebigkeit:	1,2 m² pro 10 kg bei 5 mm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	6 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	6 Std. für Leichtverkehr/12 Std. für Schwerverkehr
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5180
Gebinde:	2,5 kg, 5 kg, 25 kg

KLEINE REPARATUREN IN BETON



LEICHTE
EPOXY REPARATUR

- Beständig gegen starken Abrieb und stoßfest
- Zum Ausbessern von Löchern & Schäden in Beton oder Wänden
- Lösungsmittelfreier, schrumpffreier Reparaturmörtel
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für das Befahren mit Schwerfahrzeugen

Geeignet für:

- ✓ Böden
- ✓ Wände
- ✓ Decken

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Mauerwerk, Stein
Druckfestigkeit:	46 MN/m²
Ergiebigkeit:	6,5 m² pro 5 kg bei 1 mm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	16 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	7 Tage
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5140
Gebinde:	5 kg

GROSSE REPARATUREN IN BETON



EPOXIDHARZ MÖRTEL
REPARATUR TIEFE LÖCHER

- Kostengünstige Ausbesserung von 15-100mm tiefen Löchern
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Schrumpft und reißt nicht
- Praktische Verpackung „alles in einem“
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

* Ausführung mit 5180 Epoxy Repair Mortar für optimale Haltbarkeit

Geeignet für:

- ✓ Böden
- ✓ Treppen
- ✓ Rampen

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton
Druckfestigkeit:	15 MN/m²
Ergiebigkeit:	0,5 m² pro 25 kg bei 3 cm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	8 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	24 Std.
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5190
Gebinde:	25 kg

WANDREPARATUREN



VERTI-PATCH™

- Für alle Tiefen verwendbar
- Kann schnell überstrichen werden
- Ideal für den Innen- oder Außenbereich
- Kein setzen, schrumpfen, heben, reißen
- Wird nach dem Trocknen hart wie Granit

Grau

Stein

Erhältliche Farben

Geeignet für:

✓ Treppen

✓ Wände

✓ Decken

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Putz und Pflasterung
Druckfestigkeit:	28 MN/m ²
Ergiebigkeit:	0,6 m ² pro 2,5 kg bei 5 mm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	6 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	12 Std.
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5110
Gebinde:	2,5 kg

KLEINE REPARATUREN IN BETON



EPOXY PUTTY

- Starker 2-Komponenten-Verputz auf Epoxidbasis
- Verputz auf Epoxidbasis für Betonausbesserungen
- Elastischer Putz ist einfach anzuwenden
- Kann direkt auf den Beton aufgetragen werden
- Kein setzen, schrumpfen, heben, reißen

Geeignet für:

✓ Böden

✓ Wände

✓ Decken

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Mauerwerk, Stein
Druckfestigkeit:	75 MN/m ²
Ergiebigkeit:	1,3 m ² pro 2 kg bei 1 mm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	16 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	7 Tage
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5412
Gebinde:	2 kg

ZEMENTREPARATUR



PEGACRETE®

- Stärker als Beton
- Einfache Anwendung
- 100 % schrumpfbeständig
- Wasserlöslich
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

Geeignet für:

- ✓ Böden
- ✓ Zementputz
- ✓ Ziegelwerk

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Mauerwerk, Stein
Druckfestigkeit:	38 MN/m ²
Ergiebigkeit:	0,3 m ² pro 5 kg bei 1 cm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	2 Tage
Aushärtezeit (bei 20 °C):	2 Tage
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	168.1
Gebinde:	5 kg, 15 kg

SCHNELLE REPARATUREN IN BETON



SPEED PATCH™

- Sehr schnelle Trocknung
- Ideal im Innen- und Außenbereich
- Praktische Verpackung „alles in einem“, mit Grundierung
- Kann nach dem Trocknen gebohrt werden

Geeignet für:

- ✓ Böden
- ✓ Treppen
- ✓ Rampen

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Beton, Mauerwerk, Stein
Druckfestigkeit:	42 MN/m ²
Ergiebigkeit:	0,5 m ² pro 10 kg bei 1 cm Tiefe
Überstreichbar (bei 20 °C):	1 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	2 Std.
Anwendung:	Kelle
Produktcode:	5150
Gebinde:	10 kg, 20 kg

REPARATUREN VON DEHNUNGSFUGEN



FLEXI-JOINT FILLER

- Bleibt elastisch, so dass sich der Untergrund ausdehnen/zusammenziehen kann
- Bereits nach 8 - 12 Std. wieder befahrbar
- Dauerhaftes Polyurethanprodukt
- Geringe Geruchsbelastung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien

Geeignet für:

✓ **Dehnungsfugen**

✓ **Risse**

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Dehnungsfugen und anderen Bodenfugen
Druckfestigkeit:	Bleibt elastisch
Ergiebigkeit:	10 m/l für eine 1 cm breite x 1 cm tiefe Fuge
berührungstrocken (bei 20 °C):	2 Std.
Aushärtezeit (bei 20 °C):	8 Std. für Leichtverkehr/12 Std. für Schwerverkehr
Anwendung:	Flache Klinge oder Messer, Band, Trichter
Produktcode:	5160
Gebinde:	2 Liter

SCHNELLREPARATUR VON ASPHALT




SOFORT!

ASPHALT-REPARATUR

- Einfache Anwendung – Mischen ist nicht notwendig
- Ausgebesserte Bereiche können sofort befahren werden
- Ideal für Ausbesserung von 10 - 70 mm
- Hält Schwerfahrzeugen stand
- Praktische Verpackung „alles in einem“, mit Grundierung

Geeignet für:

✓ **Straßen**

✓ **Parkplätze**

✓ **Asphaltböden**

Technische Informationen

Für den Einsatz auf:	Asphalt
Druckfestigkeit:	30 MN/m²
Ergiebigkeit:	0,5 m² pro 25 kg bei 24 mm Tiefe
Aushärtezeit (bei 20 °C):	Sofort
Anwendung:	Schaufel und Stampfer
Produktcode:	5410
Gebinde:	25 kg



PRODUKTE FÜR EINFACHE REPARATUREN

Ihr Rust-Oleum®-Händler:

 DE: 0800 1844518 (GRATIS)

 CH/AT: +32 13 460 200



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM®-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Europe in Lizenz von Rust-Oleum® International Corporation, USA. RUST-OLEUM® und PEGACRETE® sind eingetragenes Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA. © Copyright 2015 Rust-Oleum Europe Produkt-Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Irrtum und Änderung vorbehalten. Die Waren können im Design von den Abbildungen abweichen.

Rust-Oleum Europe

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgien
T: +32 (0)13 460 200 F: +32 (0)13 460 201
info@rust-oleum.eu