

 **RUST-OLEUM®**

SNELLE EENVOUDIGE REPARATIE



**BETON, METSELWERK
EN ASFALT**

KNOW-HOW TO PROTECT®

RUST-OLEUM® REPARATIEPRODUCTEN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE REPARATIE- PRODUCTEN VOOR ELKE TOEPASSING

Voordat een vloer opnieuw geschilderd of gecoat wordt, moeten eerst de gaten of scheuren gedicht worden. Al onze probleemoplossende reparatieproducten kunnen worden overschilderd met Rust-Oleum Coatings & Primers. Voor meer informatie over deze producten, bezoek onze website www.rust-oleum.eu

- Volledig assortiment reparatieproducten
- Barst of krimpt niet
- Snel weer gebruiksklaar
- Handige alles-in-1-verpakking



Alle producten in deze brochure bevatten weinig VOS en kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Inhoudsopgave

PRODUCTEN OP EPOXYBASIS	Vloeren	Muren	Pag.
Sterke reparaties	✓		3
Kleine reparaties	✓	✓	4
Grote reparaties	✓		5
Verticale reparaties		✓	6
Kleine gaatjes/pinholes	✓	✓	7

ANDERE TYPEN REPARATIES	Vloeren	Muren	Pag.
Cementreparaties	✓		8
Snelle reparaties	✓		9
Dilatatievoegen	✓		10
Asfaltreparaties	✓		11

STERKE BETONREPARATIE



**2 X STERKER
DAN
BETON!**



EPOXY REPARATIEMORTEL

- Bestand tegen zwaar verkeer, oliën en chemicaliën
- Gladde, strakke afwerking
- Krimpt of barst niet
- Gemakkelijke alles-in-1-verpakking
- Gebruik binnen of buiten



**GESCHIKT VOOR
VORKHEFTRUCKVERKEER**

Toepassingsgebieden:

✓ **Vloeren** ✓ **Trappen** ✓ **Randen van nissen**

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, metselwerk, steen
Drukvastheid:	55 MN/m²
Verbruik:	1.2m² per 10kg bij 5 mm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	6 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	6 uur voor licht verkeer / 12 uur voor zwaar verkeer
Gereedschap:	Troffel
Productcode:	5180
Verpakkingsformaten:	2.5kg, 5kg, 25kg

KLEINE BETONREPARATIE



LICHTGEWICHT EPOXYMORTEL

- Bestand tegen zware zware belasting en schokken
- Reparatie van geërodeerd/beschadigd beton of muren
- Oplosmiddelvrije, krimpvrije reparatiemortel
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor zwaar verkeer

Toepassingsgebieden:

- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Plafonds

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, metselwerk, steen
Drukvastheid:	46 MN/m ²
Verbruik:	6.5m ² per 5 kg bij 1 mm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	16 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	7 dagen
Gereedschap:	Troffel
Productcode:	5140
Verpakkingsformaten:	5 Kg

WWW.RUST-OLEUM.EU

Diepe Betonreparatie



GROTE REPARATIES EPOXYMORTEL

- Voordelige reparatie voor gaten van 15-100 mm diep
- Bestand tegen oliën en chemicaliën
- Krimpt of barst niet
- Gemakkelijke alles-in-1-verpakking
- Voor gebruik binnen en buiten

* Werk af met 5180 Epoxy Reparatiemortel voor een optimale duurzaamheid

Toepassingsgebieden:

- ✓ Vloeren
- ✓ Trappen
- ✓ Opritte

Technische info

Voor gebruik op:	Beton
Drukvastheid:	15 MN/m ²
Verbruik:	0.5m ² per 25kg bij 3cm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	8 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	24 uur
Gereedschap:	Troffel
Productcode:	5190
Verpakkingsformaten:	25 kg

KNOW-HOW TO PROTECT®

MUURREPARATIE



VERTI-PATCH™

- Wordt zo hard als graniet
- Kan snel overschilderd worden
- Gebruik binnen of buiten
- Zakt niet in, krimpt niet en barst niet
- Voor verschillende dieptes

Grijs

Steen

Beschikbare kleuren

Toepassingsgebieden:

✓ Trappen

✓ Muren

✓ Plafonds

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, beraping en steenwerk
Drukvastheid:	28 MN/m ²
Verbruik:	0.6m ² per 2.5kg bij 5mm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	6 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	12 uur
Gereedschap:	Troffel
Productcode:	5110
Verpakkingsformaten:	2.5 kg

WWW.RUST-OLEUM.EU

KLEINE GAATJES



EPOXY PUTTY

- Reparatie van kleine barsten, luchtzakken en/of blazen
- Sterke 2-componenten epoxy plamuur
- Flexibele putty is gemakkelijk aan te brengen
- Kan rechtstreeks op beton worden aangebracht
- Oplosmiddelvrije, krimpvrije reparatie

Toepassingsgebieden:

✓ Vloeren

✓ Muren

✓ Plafonds

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, metselwerk, steen
Drukvastheid:	75 MN/m ²
Verbruik:	1.3m ² per 2kg bij 1mm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	16 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	7 dagen
Gereedschap:	Troffel, plamuurmes
Productcode:	5412
Verpakkingsformaten:	2 kg

KNOW-HOW TO PROTECT®

CEMENTREPARATIE



PEGACRETE®

- Sterker dan beton
- Gemakkelijk aan te brengen
- 100 % krimpbestendig
- Alleen water toevoegen
- Voor gebruik binnen en buiten

Toepassingsgebieden:

✓ Vloeren

✓ Cement

✓ Metselwerk

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, metselwerk, steen
Drukvastheid:	38 MN/m ²
Verbruik:	0.3m ² per 5kg bij 1cm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	2 dagen
Uithardingstijd (bij 20°C):	2 dagen
Gereedschap:	Troffel, vlakspaan
Productcode:	168.1
Verpakkingsformaten:	5kg, 15kg

SNELLE BETONREPARATIE



SPEED PATCH™

- Hardt heel snel uit
- Ideaal voor gebruik binnen en buiten
- Gemakkelijke alles-in-1-verpakking, inclusief primer
- Na droging is gaten boren mogelijk

Toepassingsgebieden:

✓ Vloeren

✓ Trappen

✓ Opritten

Technische info

Voor gebruik op:	Beton, metselwerk, steen
Drukvastheid:	42 MN/m ²
Verbruik:	0.5m ² per 10kg bij 1cm diepte
Overschilderbaar (bij 20°C):	1 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	2 uur
Gereedschap:	Troffel, vlakspaan
Productcode:	5150
Verpakkingsformaten:	10kg, 20kg

DILATATIEVOEGEN



FLEXI-JOINT FILLER

- Blijft flexibel waardoor de vloer kan uitzetten/inkrimpen
- Snel weer gebruiksklaar; verkeer na 8-12 uur
- Duurzaam polyurethaan product
- Weinig geur
- Goede weerstand tegen oliën en chemicaliën

Toepassingsgebieden:

✓ Dilatatievoegen

✓ Barsten

Technische info

Voor gebruik op:	Uitzettingsvoegen en andere vloervoegen
Drukvastheid:	Blijft flexibel
Verbruik:	10 ml voor een voeg van 1 cm breed x 1 cm diep
Kleefvrij (bij 20°C):	2 uur
Uithardingstijd (bij 20°C):	8 uur voor licht verkeer / 12 uur voor zwaar verkeer
Gereedschap:	Plat lemmet of mes, tape, trechter
Productcode:	5160
Verpakkingsformaten:	2 liter

ASFALTREPARATIE




METEEN
BELASTBAAR!

ASPHALT REPAIR

- Gebruiksklaar – mengen niet nodig
- Er mag onmiddellijk over de reparaties worden gereden
- Ideaal voor reparaties 10 mm - 70 mm
- Bestand tegen zwaar verkeer
- Handige alles-in-1-verpakking, inclusief primer

Toepassingsgebieden:

✓ Wegen

✓ Parkeerplaats

✓ Asfaltvloeren

Technische info

Voor gebruik op:	Asfalt
Drukvastheid:	30 MN/m²
Verbruik:	0,5 m² per 25kg bij 24mm diepte
Uithardingstijd (bij 20°C):	Onmiddellijk
Gereedschap:	Spade of Tamper
Productcode:	5410
Verpakkingsformaten:	25kg



SNELLE EENVOUDIGE REPARATIE

Uw Rust-Oleum® distributeur:

 **NL: 0165 593 636**

 **BE: 013 460 200**



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM® producten worden gefabriceerd door Rust-Oleum Europe onder licentie van Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM® en PEGACRETE® zijn een wettig gedeponeerd handelsmerk van Rust-Oleum International Corporation, U.S.A. © Afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De richtlijnen in deze brochure worden alleen geleverd voor informatieve doeleinden. Aangezien de maker geen controle heeft over de juiste toepassing en verwerking van de producten, kan hij geen aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de desbetreffende product-data- en veiligheidsdatablad (www.rust-oleum.eu). Copyright 2015 Rust-Oleum Europe. Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Rust-Oleum Netherlands

Postbus 138, 34700 AC Roosendaal
T: +31 (0)165 593 636 F: +31 (0)165 593 636
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium
T: +32 (0)13 460 200 F: +32 (0)13 460 201
info@rust-oleum.eu